

**NOUVEAU !**

Sécurité  
antichute

Profondeur  
d'encastrement  
seulement  
**35 mm**

## URBANUS EASY TWIST

- La nouvelle combinaison poteau-fourreau.
- Parfait comme solution spécifique pour sécuriser des escaliers ou d'autres accès.
- Sécurité des places de stationnement et des zones de trafic - également facile dans des garages de stationnement.
- La solution pour baliser des escaliers mécaniques selon EN 115.
- La solution idéale pour des sols à géométrie complexe comme des sous-couches en béton, marbre ou métalliques !
- Retrait simple du fourreau avec une fixation excentrique innovante.





Poteau **EASY TWIST** diam. **76 mm**

**ASE 46/44 - ASE 32/44**

**ASE 47/44 - ASE 48/44**

Construction technique et fonctionnel

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Diamètre du poteau : 76 mm
- Hauteur hors sol : 900 mm
- Profondeur d'encastrement du fourreau : 35 mm
- Diamètre de montage du fourreau : 67 mm
- Diamètre de l'embase : 100 mm
- Verrouillage : Fixation excentrique
- Clé : Clé triangle selon DIN 3223 ou clé triangle 9 mm

**TÊTES DISPONIBLES :**

- Tête plate en acier inoxydable
- Tête ronde, tête demi-ronde en acier inoxydable
- Tête Pyramide en acier inoxydable
- Tête poinçon en acier inoxydable



**ASE 46/...**   **ASE 32/...**   **ASE 47/...**   **ASE 48/...**



| Tête plate | Tête ronde | Tête Pyramide | Tête poinçon |
|------------|------------|---------------|--------------|
| ASE 46/44  | ASE 32/44  | ASE 47/44     | ASE 48/44    |



Poteau **EASY TWIST** diam. **102 mm**

**ASE 64/44 - ASE 34/44**

**ASE 65/44 - ASE 66/44**

Construction technique et fonctionnel

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Diamètre du poteau : 102 mm
- Hauteur hors sol : 900 mm
- Profondeur d'encastrement du fourreau : 35 mm
- Diamètre de montage du fourreau : 67 mm
- Diamètre de l'embase : 100 mm
- Verrouillage : Fixation excentrique
- Clé : Clé triangle selon DIN 3223 ou clé triangle 9 mm

**TÊTES DISPONIBLES :**

- Tête plate en acier inoxydable
- Tête ronde, tête demi-ronde en acier inoxydable
- Tête Pyramide en acier inoxydable
- Tête poinçon en acier inoxydable



**ASE 64/...**   **ASE 34/...**   **ASE 65/...**   **ASE 66/...**



| Tête plate | Tête ronde | Tête Pyramide | Tête poinçon |
|------------|------------|---------------|--------------|
| ASE 64/44  | ASE 34/44  | ASE 65/44     | ASE 66/44    |



**FIXATION**

**Profondeur d'encastrement seulement 35 mm**



**POTEAU AVEC FIXATION EXCENTRIQUE**

- Fixation du fourreau par collage ou vissage
- Capot à ressort automatique, permettant d'obturer l'ouverture de l'embase quand le potelet est retiré et protégeant l'embase de l'humidité et de la saleté.

**CROSO**<sup>®</sup>  
france

**CROSO FRANCE**

5 rue Ettore Bugatti - 67201 Eckbolsheim

+33 3 88 21 47 77

contact@croso-france.fr

www.croso-france.com